

Pol. Pont del Princep - Av. Empordà, 47
17469 VILAMALLA (Girona)
Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35

welaan@welaan.com
www.welaan.com





LYSOL

FT-W-0022 Rev 2
Fecha 05-05-2009

ELIMINA MANCHAS Y ADHERENCIAS DE ASFALTO, PEGAMENTOS, CHICLES, ACEITES, SEÑALES DE ZAPATOS...

Descripción:

Es un enérgico disolvente que elimina manchas y adherencias de productos resinosos particularmente las producidas por productos derivados del petróleo (betunes, alquitranes, asfaltos, etc.).

Aplicaciones:

Se emplea como medio eficaz para eliminar manchas y adherencias de todo tipo en:

- Moquetas.
- Alfombras.
- Pavimentos plásticos (linóleum, sintasol, etc.).
- Terrazos, baldosas, azulejos, etc.

También es ideal para la limpieza de suelos y paredes en lavadores de coches.
En náutica para remover adherencias de alquitrán en el casco de las embarcaciones.

Características técnicas:

Aspecto:	líquido
Color:	ligeramente amarillento
Olor:	característico al disolvente
Densidad:	0,98 g/cc

Modo de empleo:

El producto se aplicará puro. Cualquier dilución provocaría una reducción de la materia activa y su consecuente disminución de la efectividad.
Se aplica el producto sobre la mancha, adherencia o suciedad, dejando que el producto actúe en función de la intensidad de estas. Los restos se eliminarán con cepillo, bayeta, esponja, etc.

Rendimiento teórico:

En función de la suciedad del soporte.

Presentación:

Se presenta en envases de 5 y 25 litros.

Condiciones de Almacenamiento:

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Conservación:

Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado. Es muy importante mantener los envases herméticamente cerrados, a fin de evitar la evaporación del producto.

Seguridad e Higiene:

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.
Es un producto fácilmente inflamable. Mantener fuera del alcance de cualquier llama o foco de calor durante la aplicación. Procurar buena ventilación.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.